



ADJUSTING LEVER FOR FRONT TOP FEED



OVT 535-558

Global OVT 530/OVT 530 DD Series OVERLOCK MACHINES WITH TOP AND DIFFERENTIAL FEED

OVT 530 SERIES

- High speed two needle and safety stitch overlock machines with top feed combined with differential feed.
- Máquina overlock, 5-hilos con puntada de seguridad, de alta velocidad. Equipada con arrastre superior combinado con transporte diferencial inferior.
- Hochleistungs-Zweinadel Safetymaschinen mit vor den Nadeln liegendem Obertransport kombiniert mit einem Differentialtransport.
- Surjeteuse à grande vitesse à deux aiguilles et point safety, griffe supérieur devant les aiguilles combine avec entraînement différentiel.

OVT 530 DD SERIES

- Same as above OVT 530 series, but with direct drive Ho Hsing servo motor and controlbox.
- Las mismas características que la OVT 530 series, pero equipada con mini motor servo Ho Hsing y caja de control.
- Baugleich mit OVT 530 series, jedoch ausgestattet mit Ho Hsing mini Servo Motor und Steuerkasten.
- Identique à la OVT 530 series, mais équipée avec mini servo moteur Ho Hsing et boîte de contrôle.

TECHNICAL SPECIFICATIONS

MACHINE SPEED
max 6500 spm

STITCH LENGTH
max 3,8 mm
OVT 535-558 = max 4,5 mm

NEEDLE TYPE
B-27

SPECIFICATIONS OVT 530/OVT 530 DD SERIES

TYPE MODEL	STITCH TYPE	NUMBER OF NEEDLES	NUMBER OF THREADS	NEEDLE DISTANCE MM	OVEREDGING (MM)		DIFFERENTIAL FEED RATIO	LONGITUDE STROKE OF TOP FEED DOG	PRESSER FOOT LIFT (MM)	MAX. SEWING SPEED
					WIDTH	WIDTH OVERAL				
OVT 534-240		2	4	2	4	6	0,7 ~ 2	1 ~ 6	6	6500
OVT 534-240 DD		2	4	2	4	6	0,7 ~ 2	1 ~ 6	6	6500
OVT 535-550		2	5	5	5	10	0,7 ~ 2	1 ~ 6	6	6000
OVT 535-550 DD		2	5	5	5	10	0,7 ~ 2	1 ~ 6	6	6000
OVT 535-558		2	5	5	5	10	0,6 ~ 1,6	1 ~ 7	8	5500
OVT 535-558 DD		2	5	5	5	10	0,6 ~ 1,6	1 ~ 7	8	5500