



Global OVT 430 DD Series OVERLOCK MACHINES WITH TOP FEED

OVT 430 DD SERIES

- Direct drive high speed overlock machines with built-in mini servo motor and controlbox, fully automatic lubrication and top feed combined with differential feed.
- Máquina overlock, 5-hilos con puntada de seguridad, de alta velocidad con mini servo motor incorporado de impulsión directa y caja de control y lubricación automática. Equipada con arrastre superior combinado con transporte diferencial inferior.
- Hochleistungs-Zweinadel Obertransport Maschinen mit vollautomatischer Schmierung und vor den Nadeln liegendem Obertransport kombiniert mit einem Differentialtransport. Maschine wird angetrieben durch einen intergrierten mini servo motor und wird geliefert mit Steuerkasten.
- Surjeteuse à grande vitesse point safety, griffe supérieur devant les aiguilles combine avec entraînement différentiel. Avec entraînement direct par mini moteur servo integer et boite de contrôle et lubrification entièrement automatique.

TECHNICAL SPECIFICATIONS

MACHINE SPEED

max 6500 spm

STITCH LENGTH

max 3,8 mm
OVT 436-558 = max 4,5 mm

NEEDLE TYPE

B-27

SPECIFICATIONS OVT 430 DD SERIES

TYPE MODEL	STITCH TYPE	NUMBER OF NEEDLES	NUMBER OF THREADS	NEEDLE DISTANCE MM	OVEREDGE (MM)	DIFFERENTIAL FEED RATIO	LONGITUDE STROKE OF TOP FEED DOG	PRESSER FOOT LIFT (MM)	MAX. SEWING SPEED	
OVT 433-040 DD		1	3	-	4	4	0,7 ~ 2	1 ~ 6	5	6500
OVT 434-240 DD		2	4	2	4	6	0,7 ~ 2	1 ~ 6	5.5	6500
OVT 436-550 DD		2	5	5	5	10	0,7 ~ 2	1 ~ 6	6	6000
OVT 436-558 DD		2	5	5	5	10	0,7 ~ 2	1 ~ 7	8	5500