



LP 9971 AUT

Global LP 9971 Series SHOE PRODUCTION MACHINES

LP 9971

- Single needle postbed machine with reversible top driven roller, wheel and needle feed with standard hook.
- Máquina columna de una agujas con arrastre por ruleta accionada, agujas acompañantes y dientes circulares con retroceso.
- Einnadel Säulenmaschine mit oben angetriebenem Rollfuß, Rad-Untertransport- und Nadeltransport, mit normalem Greifer.
- Machine pilier à une aiguille - marche arrière entraînement par griffe, aiguille et pied à roulette - crochet standard.

LP 9971 C

- Same as LP 9971, but with Chinese hook.
- Las mismas características que le LP 9971, pero con garfio chino.
- Baugleich mit LP 9971, jedoch mit Chinesisch Greifer.
- Identique à la LP 9971, mais avec crochet chinois.

LP 9971 AUT

- Same as LP 9971, but with automatic thread trimmer and pneumatic back tack.
- Las mismas características que le LP 9971, pero con corta-hilos y remate neumático.
- Baugleich mit LP 9971, jedoch mit Fadenabschneider und pneumatische Verriegelung.
- Identique à la LP 9971, équipée avec coupe-fils et arrêts à commande pneumatique.

LP 9971 R

- Same as LP 9971, but with manual back tack.
- Las mismas características que le LP 9971, pero con remate manual.
- Baugleich mit LP 9971, jedoch mit manuell Verriegelung.
- Identique à la LP 9971, équipée avec arrêts à commande manuelle.

LP 9971 R-LH

- Same as LP 9971 R, but with large hook.
- Las mismas características que le LP 9971 R, pero con garfios grandes.
- Baugleich mit LP 9971 R, jedoch mit großem Greifer.
- Identique à la LP 9971 R, équipée avec crochet grande.

LP 9974

- Double needle postbed machine with wheel feed and top driven roller presser (no needle feed) and equipped with standard hooks. Standard needle gauge 2,4 mm.
- Máquina de dos agujas, columna con arrastre por diente y ruleta accionada(sin avance de aguja). Equipada con garfio standard. Distancia de agujas 2,4 mm.
- Zweinadel Säulenmaschine mit Rad-Untertransport und von oben angetriebenem Rollfuß (kein Nadeltransport). Ausgestattet mit normalem Greifern. Standard Nadelabstand ist 2,4 mm.
- Machine pilier, 2 aiguilles, double entraînement par griffe et pied à roulette (pas d'entraînement d'aiguille) et crochet standard. Écartement d'aiguille standard 2,4 mm.

LP 9974 C

- Same as LP 9974, but with Chinese hook.
- Las mismas características que le LP 9974, pero con garfio chino.
- Baugleich mit LP 9974, jedoch mit Chinesisch Greifer.
- Identique à la LP 9974, mais avec crochet chinois.

TECHNICAL SPECIFICATIONS

MACHINE SPEED
max 3000 spm

OILING SYSTEM
Manual

FEED TYPE
needle feed, wheel feed
and top driven roller presser
(no needle feed on the LP9974)

STITCH LENGTH
LP 9971: 1,3 - 7 mm
LP 9974: 1,3 - 4,8 mm

PRESSER FOOT LIFT
by hand 7 mm
by knee 14 mm

NEEDLE TYPE
134 LR

NOTE:
No electric or pneumatic
presser foot lifter available